

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **CZEŚĆ II DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z PODESTEM RUCHOMYM**

**Parametry i dane techniczne, jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów**

**Zamawiający informuje, iż Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli dla oferowanego pojazdu oraz do złożenia niniejszego załącznika wraz z ofertą.**

**TABELA 1 – pojazd ciężarowy skrzyniowy z podestem ruchomym**

L.P.	Opis	
<b>I.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>	
1	rok produkcji min. 2009	tak/nie
2	silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin min. EURO 5	tak/nie
3	moc silnika min. 180 KM	tak/nie
4	zespół napędowy (silnik, skrzynia biegów, most napędowy, osie pojazdu, zwolnice) wyprodukowane są przez tego samego producenta, który jest finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu	tak/nie
5	pojazd bezwypadkowy z udokumentowaną historią	tak/nie
6	przebieg nie większy niż 200.000 km, udokumentowany, potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu	tak/nie
7	podwozie winno być od jednego producenta, jednolite z podwoziami wskazanymi w innych częściach zamówienia	tak/nie
8	rozstaw osi pojazdu 3400 – 3600 mm	tak/nie
9	skrzynia biegów manualna min. 6-biegowa, plus wsteczny lub automatyczna	tak/nie
10	typ podwozia 4x2	tak/nie
11	zawieszenie przednie mechaniczne resor	tak/nie
12	zawieszenie tylne pneumatyczne lub mechaniczne	tak/nie
13	dopuszczalna masa całkowita 11990 kg	tak/nie
14	stabilizator przedniej osi	tak/nie
15	stabilizator tylnej osi	tak/nie
16	nowe opony na felgach stalowych zamontowane w pojeździe renomowanej firmy europejskiej lub równoważne	tak/nie
17	układ hamulcowy z systemem ABS, ASR	tak/nie
18	hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe	tak/nie
19	hamulec silnikowy	tak/nie
20	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny	tak/nie
21	plyta czołowa zamontowana z przodu pojazdu wg normy PN-EN 15432/DIN7660	tak/nie
22	zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów z korkiem zamykanym na klucz	tak/nie

23	pojazd zarejestrowany na terenie RP jako pojazd specjalny	tak/nie
24	dokumentacja do rejestracji wraz z odbiorem UDT	tak/nie
25	dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE	tak/nie
26	instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim	tak/nie
27	gwarancja min. 3 miesiące	tak/nie
28	kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa	tak/nie
29	kabina pomalowana w kolorze białym	tak/nie
30	koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	tak/nie
31	siedzenie kierowcy sprawne z zawieszeniem pneumatycznym	tak/nie
32	wnętrze kabiny bez widocznych zniszczeń i porozrywanej tapicerki	tak/nie
33	kabina z zewnątrz bez nadruków i napisów, dopuszcza się oryginalne oznaczenia producenta podwozia	tak/nie
34	komputer pokładowy	tak/nie
35	lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, elektrycznie regulowane i ogrzewane	tak/nie
36	lusterko przednie rampowe	tak/nie
37	radio wraz z instalacją radiową	tak/nie
38	cb radio zamontowane wraz z anteną	tak/nie
39	tachograf cyfrowy	tak/nie
40	centralny zamek z pilotem	tak/nie
41	akumulatory nowe standardowe z głównym wyłącznikiem prądu	tak/nie
42	tempomat	tak/nie
43	immobilizer	tak/nie
44	sygnalizator dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego	tak/nie
45	lampa ostrzegawcza	tak/nie
46	lampa robocza za kabiną	tak/nie
47	szyby boczne otwierane elektrycznie	tak/nie
48	kabina klimatyzowana z możliwością ogrzewania	tak/nie
49	pojazdy po przeglądzie, sprawne	tak/nie
50	podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową	tak/nie
51	główny wyłącznik instalacji elektrycznej (akumulatora)	tak/nie
52	osłony antyrowerowe	tak/nie
53	rura wydechowa standard lub wydech górny za kabiną	tak/nie
54	zamontowany system monitorowania pojazdu z sondą paliwa i przeprowadzoną kalibracją sondy oraz opomiarowaniem urządzenia hakowego z firmą, z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring	tak/nie
55	ogranicznik prędkości 90 km/h	tak/nie
II	<b>Dodatkowe wyposażenie</b>	
1	kamizelka ostrzegawcza 2 szt.	tak/nie
2	pełnowymiarowe koło zapasowe	tak/nie
3	gaśnica	tak/nie
4	apteczka	tak/nie
5	trójkąt ostrzegawczy 2 szt.	tak/nie
6	kliny pod koła 2 szt.	tak/nie
7	podnośnik hydrauliczny 10 ton	tak/nie

8	narzędzia do obsługi pojazdu	tak/nie
9	przewód do pompowania kół z pistoletem	tak/nie
10	fartuchy przeciw błotne przednie i tylne	tak/nie
III.	<b>Zabudowa</b>	
1	zabudowa typu demontowalna – plandeka ze stelażem, wysokość od podłogi do sufitu min. 2500 mm	tak/nie
	długość skrzyni ładunkowej min 5 m	tak/nie
2	Podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej lakierowanej lub foliowanej dwustronnie o grubości min. 15 mm	tak/nie
3	nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fartuchami przeciw błotnymi	tak/nie
4	zewnętrzne światła obrysowe przednie i tylne - górne i dolne	tak/nie
5	boczne światła pomarańczowe pod ścianami bocznymi z lewej i prawej strony	tak/nie
6	listwa przypodłogowa odbojowa (ochronna) na ścianie przedniej , wykonana ze sklejki wodoodpornej	tak/nie
7	uchwyty do mocowania ładunku zamontowana w podłodze	tak/nie
8	Burty aluminiowe o wysokości min. 400 mm	tak/nie
9	kolor plandeki – biały	tak/nie
IV.	<b>Podest ruchomy załadowniczy</b>	
1	Podest ruchomy załadowniczy zamontowany z tyłu pojazdu, nośność min. 1500 kg	tak/nie
2	Platforma podestu ruchomego wykonana z aluminium z powierzchnią antypoślizgową, z zabezpieczeniem przed staczaniem się wózków na kółkach	tak/nie
3	Długość platformy podestu ruchomego min. 1500 mm.	tak/nie
4	podest ruchomy chowany pod podwozie	tak/nie
5	Szerokość podestu ruchomego dostosowana do szerokości zabudowy	tak/nie
6	Sterowanie podestem ruchomym: 1) sterownik zewnętrzny z wyłącznikiem bezpieczeństwa i głównym wyłącznikiem prądu, z zabezpieczeniem przycisków przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi 2) dodatkowe sterowniki - pilot sterujący oraz przyciski nożne na platformie	tak/nie
7	automatyczne poziomowanie podestu ruchomego	tak/nie
8	zabezpieczenie zapobiegające opadnięciu platformy podestu ruchomego w trakcie pracy pracowników	tak/nie
9	Minimum dwa siłowniki podestu ruchomego : 1) jeden siłownik podnoszący 2) Jeden siłownik zamykający	tak/nie
10	flagi ostrzegawcze na tylnej ścianie podestu ruchomego	tak/nie
11	podest ruchomy załadowniczy na pojeździe musi spełniać warunki techniczne dozoru technicznego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.Nr 193,poz.1890). Badanie UDT ważne na dzień przekazania.	tak/nie

**Minimalny okres gwarancji na oferowany pojazd – 3 miesiące**

